



Ascom i63 VoWiFi

Stylový, ale robustní podnikový telefon pro spolehlivou mobilní komunikaci a koordinaci



- Spolehlivé VoWiFi provedení a souvislý roaming
- Snadné použití
- Snadné ovládání zařízení

Skutečný VoWiFi výkon ve třech modelech

Nový Ascom i63 kombinuje dostupnost, snadnou správu a výkon VoWiFi s robustností, ergonomií a stylovým designem na podnikové úrovni. Ascom i63 VoWiFi, který je k dispozici ve třech modelech (Talker, Messenger, Protector), poskytuje výjimečný výkon v síti a roamingu.

Bluetooth a lokalizace

Všechny modely používají Bluetooth, což umožňuje použití bezdrátových sluchátek s mikrofonem pro handsfree. Model Protector je kompatibilní s IR a LF lokalizací. Modely Messenger a Protector také podporují lokalizační Bluetooth Low Energy systémy, WLAN přístupové body, lokalizační systémy Cisco MSE a AiRISTA Flow RTLS.

Určený k práci. A práci. A práci.

Baterie 920 mAh poskytuje až 100 hodin pohotovostního režimu a 10 hodin hovoru. Robustní tělo je odolné proti prachu a vodě podle standardu IP44 a lze jej bezpečně vyčistit běžnými dezinfekčními prostředky.

Snadné použití. Snadná správa. Snadné zabezpečení.

Odolnost, centralizovaná správa a aktualizace OTA znamenají nízké celkové náklady na provoz a snadnou správu. Různé metody ověřování a šifrování poskytují robustní podnikové zabezpečení.

Ascom i63 VoWiFi: Mobilita s důvěrou

- **Výkon VoWiFi na podnikové úrovni a bezproblémový roaming.** Podporuje čtyři síťové systémy s automatickým a manuálním výběrem. Bezproblémový roaming je optimalizován pomocí mezipaměti 802.11r, 802.11k, klíčů a masterů (PMKSA).
- **Snadné použití.** Náhlavní souprava s technologií Bluetooth umožňuje ovládání handsfree. Velký, snadno čitelný displej a nízká hmotnost (pouze 135 g / 4,8 oz) dovolují Ascom i63 pohodlně používat i na nejdělsí směny.
- **Snadná správa zařízení.** Centralizovaná správa na podnikové úrovni umožňuje správcům konfigurovat všechna nastavení na dálku. Ověřená interoperabilita s hlavními prodejci pobočkových ústředěn a sítí Wi-Fi.
- **Chrání uživatele i kolegy.** Model Ascom i63 Protector je vybaven tlačítky, alarmem Man-Down a No-movement. Pro modely Protector a Messenger je k dispozici více metod lokalizace zařízení.
- **Mobilita s důvěrou.** Ascom i63 usnadňuje optimalizaci produktivity práce. Funkce, jako je vynikající hlasová kvalita, vícejazyčné uživatelské rozhraní, možnosti zaslání zpráv a rozsáhlé možnosti telefonního seznamu, pomáhají udržovat spojení uživatelů s kolegy, událostmi a důležitými informacemi.

ASCOM i63 TECHNICAL SPECIFICATIONS

Celkový pohled

Rozměry v × š × h): 137 × 52 × 21mm
Hmotnost: 135g (bez clipu) (4.8 oz)

Displej: 31 × 41mm (2.0 in), TFT barevný displej.
240 × 320 pixel LCD s bílým LED podsvícením

Akumulátor a nabíjení

Typ: Li-polymer 3.7V 920mAh
Doba hovoru: 10h
Pohotovostní doba: 100h
Doba nabíjení: <4h

Konektory

Víceúčelový konektor: S USB pro rychlé stahování SW, konfiguraci a dobíjení akumulátoru.

Konektor handsfree: Standard 3.5mm

Jazyky

Jazyky Menu a zpráv (20): Arabic, Chinese (simplified), Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazilian), Russian, Slovak, Spanish, Swedish, and Turkish

Telefonní seznam

Centrální telefonní seznam: záznamy bez limitu
Firemní telefonní seznam: 1000 záznamů
Místní telefonní seznam: 250 záznamů

Telefonování

Indikace: • Podsvícený displej
• Vibrace
• 14 vyzváněcích tónů
• Pronikavý vyzváněcí tón
• 5 druhů signálu pípnutí
• 3 uživatelsky definované volitelné zvuky

Kapacita seznamu volání: 25 volání (příchozí, odchozí a zmeškané) s časovým údajem

Hlasové kodeky: Opus Wideband, G.711 A-law (EU), G.711 u-law (US), G.722, G.729, G.729A, G.729B, and G.729AB

Lokalizace a alarmy

Typy lokalizace (Messenger a Protector): IR, LF (Protector)
BLE
Přidružený WLAN access point (AP)
Cisco MSE
AiRISTA Flow RTLS

Typy alarmů (Protector): Alarmové tlačítko
Podporované verze: Man-down a no-movement alarmy
Akustický Lokalizační Signál (ALS)
Automatické tísňové volání po vyvolání alarmu

Bluetooth

Podporovaná verze: 5.0
Podporované profily: Náhlavní soupravy a handsfree

WLAN

Quality of Service (QoS): WMM, TSPEC-based CAC
Podporované sítě: 802.11 a/b/g/n/ac (MCS0-7)

Bezpečnost

Bezpečnostní standardy: 802.11i, 802.11w
Metoda šifrování: AES-CCMP, TKIP
Metoda ověření: • Open
• WPA/WPA2-PSK
• PEAP-MSCHAPv2
• EAP-TLS

Roamingové vylepšení

• 802.11r, 802.11k
• Opportunistic Key Caching
• PMKSA caching

Licence

WH2-L01: Rozšiřující licence Ascom i63 Talker na Messenger
WH2-L02: Rozšiřující licence Ascom i63 Talker na Protector (pouze funkce alarmového tlačítka)
WH2-L03: Rozšiřující licence Ascom i63 Messenger na Protector (pouze funkce alarmového tlačítka)

DTS-Praha a.s.

Křenova 1
162 00, Praha 6
Czech republic
info@dtspraha.cz
Phone: +420 296 301 990
www.dtspraha.cz

ascom